

Akkor Makina
paketleme makinaları

**Siz Üretin,
Biz Paketleyelim**



Sadece makine üretmiyoruz, en iyisi için gelişmiş çözümler sunuyoruz.

Akkor Makina, 2006 yılından bu yana Konya'da shrink paketleme makineleri ve ürüne özel paketleme akışları geliştirir. Ürünün ölçüsünü, film tipini, hedef kapasiteyi ve tesis yerleşimini birlikte değerlendirerek standart bir makine yerine üretime uyumlu bir sistem kurar.

2006 -

Üretim deneyimi

2 yıl

Tam garanti

7/24

Teknik destek





MODEL

AKM80-FA

Tam Otomatik Shrink Paketleme Makinesi

Seri üretim hatlarında kesintisiz paketlenme akışı için geliştirilen, beslemeden shrink tüneline kadar süreci otomatikleştiren sistem.

- 6 servo motor ve 12 kayıtlı program
- PLC ve dokunmatik ekrandan tek tuşla hız, ısı ve süre gibi bir çok ayar kolaylığı
- Çift bobin ve çift ısıtma ünitesi
- Sensör ve PLC kontrollü akış

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Tam otomatik	Hava / basınç	80 L/dk / 5-6 bar
Tünel ölçüsü	800 x 500 x 1.500 mm	Kesim ünitesi	Bindirmeli yapıştırma
Servo motor / program	6 servo motor / 12 program	Bıçak boyu	1.000 mm
Kontrol	PLC ve dokunmatik ekran / tek tuşla hız, ısı ve süre ayarı	Tünel ısı ayarı	0-300 °C
Bobin / ısıtma ünitesi	2 bobin / 2 ısıtma ünitesi	Film	PE / 50-200 mikron
Maks. ambalaj	800 x 350 x 400 mm	Rulo ölçüsü	500 x 850 mm
Elektrik	380 V / 3 faz / 50/60 Hz	Makine ölçüsü	1.200 x 1.800 x 4.000 mm
Güç	15 kW maks. / 10 kW ort.	Ağırlık	800 kg

UYGUNLUK VE ÜRETİM





MODEL

AKM50-ALC

L-Kesim Tam Otomatik Shrink Paketleme Makinesi

Farklı boyutlardaki ürünleri düzenli ve estetik biçimde paketlenmek için otomatik L-kesim ünitesi ile shrink tüneline tek akışta buluşturur.

- PLC ve dokunmatik ekran kontrolü
- 4 servo motor ve 4 program
- Otomatik besleme ve ara bant
- Bağımsız veya hat içi çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Tam otomatik	Hava / basınç	100 L/dk / 5-6 bar
Tünel ölçüsü	500 x 400 x 1.000 mm	Kesim ünitesi	Bindirmeli yapıştırma
Servo motor / program	4 servo motor / 4 program	Bıçak ölçüsü	500 x 500 mm
Kontrol	PLC ve dokunmatik ekran / tek tuşla hız, ısı ve süre ayarı	Tünel ısı ayarı	0-300 °C
Bobin / ısıtma ünitesi	1 bobin / 2 ısıtma ünitesi	Film	POF / PVC / 15-60 mikron
Maks. ambalaj	500 x 350 x 400 mm	Rulo ölçüsü	500 x 600 mm
Elektrik	380 V / 3 faz / 50/60 Hz	Makine ölçüsü	1.100 x 1.600 x 4.000 mm
Güç	15 kW maks. / 10 kW ort.	Ağırlık	800 kg

UYGUNLUK VE ÜRETİM





Tam Otomatik Yandan Beslemeli Shrink Paketleme Makinesi

Ürünlerin yan besleme hattından düzenli biçimde alınarak paketlenme akışına dahil edildiği kompakt ve otomasyona uygun çözüm.

- Sensörlü ürün algılama
- Yandan besleme ve itekleme pistonu
- Otomatik ara bant ve soğutma
- 6 servo motor ve 12 program

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Tam otomatik	Güç	15 kW maks. / 10 kW ort.
Tünel ölçüsü	800 x 500 x 1.500 mm	Hava	80 L/dk / 5-6 bar
Maks. ambalaj	800 x 350 x 400 mm	Film	PE / 50-200 mikron
Elektrik	380 V / 3 faz / 50/60 Hz	Makine / ağırlık	1.200 x 1.800 x 4.000 mm / 800 kg

UYGUNLUK VE ÜRETİM





Tam Otomatik Mobilya Shrink Paketleme Makinesi

Mobilya parçaları ve büyük hacimli ürünler için özel ölçülerde tasarlanan, taşıma ve sevkiyat öncesi koruyucu paketleme hattı.

- Geniş ürün geçiş alanı
- Film sarma ve kesme-yapıştırma ünitesi
- Özel ölçü projelendirme
- Sevkiyat öncesi koruyucu paketleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Tam otomatik	Transfer	Konveyörlü
Uygulama	Kapı, baza, yatak, koltuk, dolap	Kontrol	Elektrik paneli + pnömatik sistem
Sistem	Isı tüneli / film sarma / kesme-yapıştırma	Ölçülendirme	Ürün ve hat yerleşimine özel

UYGUNLUK VE ÜRETİM





MODEL

AKM70-SA

Yarı Otomatik Shrink Paketleme Makinesi

Değişken ürün grupları ve orta ölçekli üretimler için pratik kullanım, kontrollü paketlenme ve esnek ayar imkânı sunar.

- Genel amaçlı esnek kullanım
- Bağımsız veya hatta entegre çalışma
- Kesme-yapıştırma ve kontrollü tünel
- Tekil ve çoklu paketlere uygun

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Yarı otomatik	Yapıştırma çenesi	1.000 mm
Kapasite	4-6 paket/dk	Yapıştırma süresi	0-3 sn
Tünel ölçüsü	700 x 1.500 x 500 mm	Tünel ısı ayarı	50-300 °C
Maks. ambalaj	600 x 400 x 600 mm	Film	PE / 40-200 mikron
Elektrik	380 V / 3 faz / 50/60 Hz	Rulo genişliği	700 mm
Güç	7 kW maks. / 5 kW ort.	Makine ölçüsü	1.000 x 3.800 x 1.800 mm
Hava / basınç	60 L/dk / 5 bar	Ağırlık	500 kg

UYGUNLUK VE ÜRETİM





MODEL

AKM50-LC

L-Kesim Yarı Otomatik Shrink Paketleme Makinesi

Düşük ve orta hacimli üretimlerde operatör kontrollü L-kesim ile temiz paket görünümü sağlayan kullanışlı sistem.

- Operatör kontrollü L-kesim
- Otomatik ara bant
- Soğutma ünitesi
- Bağımsız veya hat içi çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Yarı otomatik	Yapıştırma çenesi	500 x 500 mm
Kapasite	8-10 paket/dk	Yapıştırma süresi	0-3 sn
Tünel ölçüsü	500 x 1.500 x 400 mm	Tünel ısı ayarı	50-200 °C
Maks. ambalaj	500 x 400 x 400 mm	Film	POF / PVC / 15-60 mikron
Elektrik	380 V / 3 faz / 50/60 Hz	Rulo genişliği	500 mm
Güç	7 kW maks. / 5 kW ort.	Makine ölçüsü	1.000 x 2.800 x 1.600 mm
Hava / basınç	60 L/dk / 5 bar	Ağırlık	500 kg

UYGUNLUK VE ÜRETİM





Yarı Otomatik İtelemeli Shrink Paketleme Makinesi

Ürünün kontrollü biçimde yapıştırma ve tünel bölümüne aktarılmasını sağlayan itme mekanizmasıyla operatör yükünü azaltır.

- Ürün iteleme pistonu
- Otomatik ara bant
- Soğutma ünitesi
- Gruplu ve tava kartonlu ürünlere uygun

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Yarı otomatik	Hava	80 L/dk / 6 bar
Kapasite	8-12 paket/dk	Yapıştırma çenesi	1.500 mm / 0-3 sn ayar
Elektrik	380 V / 3 faz / 50/60 Hz	Tünel / film	60-200 °C / PE 60-200 mikron
Güç	10 kW maks. / 4 kW ort.	Makine / ağırlık	2.500 x 2.300 x 3.500 mm / 800 kg

UYGUNLUK VE ÜRETİM





Yarı Otomatik Oyun Parkı Shrink Paketleme Makinesi

Oyun parkı ve benzeri hacimli ürünlerin güvenli taşınması için ürün formuna göre geliştirilen yarı otomatik paketlenme sistemi.

- Hacimli ürün geçişi
- Ürün formuna özel ölçü
- Isı tüneli ve kesme-yapıştırma ünitesi
- Sevkiyat odaklı koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Yarı otomatik	Transfer	Konveyörlü
Uygulama	Oyun parkı ve hacimli ürünler	Kontrol	Elektrik paneli + pnömatik sistem
Sistem	Isı tüneli / film sarma / kesme-yapıştırma	Ölçülendirme	Ürün geometrisine özel

UYGUNLUK VE ÜRETİM





Küvezli Shrink Paketleme Makinesi

Kesme-yapıştırma ünitesi ile ısı haznesini tek gövdede birleştiren, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kompakt manuel shrink çözümü.

- Kesme-yapıştırma ve ısı haznesi tek gövdede
- Kompakt gövde
- Manuel ve kolay operatör kullanımı
- Vakum mekanizmalı çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Manuel	Uygunluk	Küçük ve orta ölçekli işletmeler
Sistem	Kesme-yapıştırma + ısı haznesi	Yerleşim	Kompakt tek gövde
Mekanizma	Isı hazneli vakum		

UYGUNLUK VE ÜRETİM





MODEL

AKM80-PFA

İteleme Mekanizmalı Strafor Shrink Paketleme Makinesi

Strafor ve diğer ısı hassas malzemeleri gözenekleri patlatmadan, deformasyona uğratmadan paketlemek için turbo fanlı tünelle geliştirilen özel sistem.

- Turbo fanlı ısı tüneli
- Jilet kesim ve iteleme pistonu
- Hassas malzemede dengeli ısı dağılımı
- Bağımsız veya hat içi kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Yarı otomatik	Yapıştırma çenesi	1.500 mm
Kapasite	8-12 paket/dk	Yapıştırma süresi	0-3 sn
Maks. ambalaj	1.350 x 550 x 800 mm	Tünel ısı ayarı	60-200 °C
Elektrik	380 V / 3 faz / 50/60 Hz	Film	PE / 60-200 mikron
Güç	10 kW maks. / 4 kW ort.	Rulo genişliği	1.450 mm
Hava / basınç	80 L/dk / 6 bar	Makine ölçüsü	2.500 x 2.300 x 3.500 mm
Kesim ünitesi	Jilet sistem	Ağırlık	800 kg

UYGUNLUK VE ÜRETİM





MODEL

AKM-MS

Manuel Shrink Kesme ve Yapıştırma Makinesi

Küçük ve orta ölçekli üretimlerde shrink filmi manuel olarak kesip yapıştırmak için geliştirilen kompakt ve kontrollü çözüm.

- 800 mm Bindirmeli yapıştırma kesim ünitesi
- 0-200 °C ayarlanabilir bıçak sıcaklığı
- Düşük hava ve enerji tüketimi
- Kompakt, bağımsız çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma tipi	Manuel	Bıçak boyu	800 mm
Elektrik	380 V	Bıçak ısı ayarı	0-200 °C
Güç	5 kW maks. / 3 kW ort.	Makine ölçüsü	1.000 x 1.400 x 600 mm
Hava / basınç	20 L/dk / 5-6 bar	Ağırlık	100 kg
Kesim ünitesi	Bindirmeli yapıştırma		

UYGUNLUK VE ÜRETİM





**Ürününüzden bahsedin, doğru sistemi
birlikte netleştirelim.**

TELEFON

+90 537 360 51 88

+90 551 991 25 47

E-POSTA

info@akkormakina.com

akkormakinakonya@gmail.com

ADRES

Demes Sanayi Sitesi, Fevzi Çakmak Mah., Hüdaî Cd.,
10621 Sok. No: 16/1, Karatay / Konya

WEB

www.akkormakina.com